

<i>fram</i>		
PRODUCT FICHE		
Importer:		NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL
Address:		Marcel Iancu Street, No. 3-5, Bucharest, Romania
Brand:		FRAM
Model:		FDU-M12
Control type		Electronic
Noise level	[dB(A)]	44.4
Refrigerant	[kg]	R290/0.05
Rated input	[W]	380
Water tank capacity	[L]	1.6
Application area	[m²]	20-35
Ambiental temperature	°C	5-32
Relative humidity	RH	35%-85%
Moisture removal (30°C/80%)	L/day	12
Dimensions	cm	33.4 x 22.4 x 44.1

<i>fram</i>		
A TERMÉK MŰSZAKI ADATLAPJA		
Importőr:		NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL
Postacím:		Marcel Iancu Street, 3-5, Bukarest, Románia
A gyártó védjegye:		FRAM
Modell:		FDU-M12
Típusú ellenőrzés		Electronic
Zajszint	[dB(A)]	44.4
Hűtő	[kg]	R290/0.05
Névleges	[W]	380
Víz tartály kapacitása	[L]	1.6
Alkalmazási terület	[m²]	20-35
Környezeti hőmérséklet	°C	5-32
Relatív páratartalom	RH	35%-85%
Nedvesség eltávolítása (30°C/80%)	L/nap	12
Méretetek	cm	33.4 x 22.4 x 44.1

<i>fram</i>		
ТЕХНИЧЕСКИ ФИШ НА ПРОДУКТА		
Вносител:		NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL
Адрес:		Ул. Марчел Янку, № 3-5, Букурещ, Румъния
Марка:		FRAM
Модел:		FDU-M12
тип контрол		Electronic
ниво на шума	[dB(A)]	44.4
охладителен	[kg]	R290/0.05
Номинална консумирана	[W]	380
Капацитет на резервоара за вода	[L]	1.6
област на приложение	[m²]	20-35
температура на околната среда	°C	5-32
относителна влажност	RH	35%-85%
отстраняване на влагата (30°C/80%)	L/ден	12
размери	cm	33.4 x 22.4 x 44.1

<i>fram</i>		
FISA PRODUS		
Importator:		NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL
Adresă:		Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România
Marcă:		FRAM
Model:		FDU-M12
Sistem de control		Electronic
Nivel de zgomot	[dB(A)]	44.4
Agent de refrigerare	[kg]	R290/0.05
Putere nominala	[W]	380
Capacitate recipient apa	[L]	1.6
Suprafata acoperita	[m²]	20-35
Interval temperatura de lucru	°C	5-32
Interval reglare umiditate relativa	RH	35%-85%
Capacitate maxima dezumidificare (30°C/80%)	L/zi	12
Dimeniuni	cm	33.4 x 22.4 x 44.1

<i>fram</i>		
KARTA PRODUKTU		
Importer:		NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL
Adres:		Ul. Marcel Iancu, 3-5, Bukareszt, Rumunia
Marka:		FRAM
Model:		FDU-M12
Rodzaj sterowania		Electronic
Poziom hałasu	[dB(A)]	44.4
Chłodziwo	[kg]	R290/0.05
Wejście znamionowe	[W]	380
Pojemność zbiornika na wodę	[L]	1.6
Obszar zastosowań	[m²]	20-35
Temperatura otoczenia	°C	5-32
Wilgotność względna	RH	35%-85%
Usuwanie wilgoci (30°C/80%)	L/dzień	12
Wymiary	cm	33.4 x 22.4 x 44.1