

HEINNER

FISA PRODUSULUI

Importator		NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL	
Adresă		Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România	
Marcă		HEINNER	
Model		HAC-BP12WIFI-BK	HAC-BP18WIFI-BK
Capacitate	BTU	12000	18000
Nivel de zgomot (unitatea exterioară/interioară)	[dB(A)]	62/53	63/54
Agent de refrigerare		R32	R32
Cantitate incarcata	kg	0.7	1.1
GWP		675	675
SEER		8.5	6.3
Clasă de eficiență energetică în modul de răcire		A+++	A++
Consum anual de energie electrică pentru răcire	[kWh/y]	146	294
Sarcină nominală în modul de răcire (P design)	[KW]	3.5	5.3
SCOP (sezon mediu de încălzire)		4.6	4.1
Clasă de eficiență energetică în modul de încălzire (sezon mediu)		A++	A+
Consum anual de energie electrică pentru încălzire (sezon mediu)	[kWh/y]	776	1435
Sezon mai cald de încălzire		Y	Y
Sezon mai rece de încălzire		-	-
Sarcină nominală în modul de încălzire (P design)	[KW]	2.5	4.1
Capacitate declarată în condițiile de proiectare de referință (sezon mediu de încălzire)	[KW]	2.049	3.714
Capacitate de încălzire de rezervă în condițiile de proiectare de referință (sezon mediu de încălzire)		0.451	0.386
Marca compresorului		GMCC	GMCC

Scurgerea de agent frigorific contribuie la schimbările climatice. Dacă s-ar scurge în atmosferă, agenții frigorifici cu un potențial de încălzire globală (GWP) mai redus ar contribui într-un mod mai puțin semnificativ la încălzirea globală decât un agent frigorific cu un GWP mai ridicat. Acest aparat conține un fluid refrigerant cu un GWP egal cu [675]. Aceasta înseamnă că, dacă 1 kg din acest fluid refrigerant s-ar scurge în atmosferă, impactul asupra încălzirii globale ar fi de [675] ori mai mare decât 1 kg de CO2 pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați să interveniți în circuitul agentului frigorific sau să demontați produsul pe cont propriu, apălați întotdeauna la un specialist.